

¡Fija un nuevo estándar de rendimiento y valor!

Presentamos el acabado para pisos ESD Staticide® Ultra #4600.

¡Ningún otro acabado para pisos ESD puede compararse con Staticide® Ultra por sus propiedades eléctricas, su longevidad física y su brillo!

Staticide® Ultra utiliza los últimos avances tecnológicos en lo que respecta a polímeros de disipación antiestática. Esto incrementa su capacidad de control de estática y maximiza la efectividad sobre sus pisos.

Staticide® Ultra está diseñado para satisfacer las demandas críticas de control de estática, en particular en las industrias de la electrónica y las telecomunicaciones. Ningún otro acabado para pisos cumple con los rigurosos estándares de estas industrias con tanta eficacia o a un precio tan económico.

Staticide® Ultra:

- Es más económico que otros acabados para pisos ESD
- Provee rendimiento superior ante la abrasión que dura hasta 18 meses
- Es de fácil mantenimiento y reparación sin pulido, extiende los ciclos de decapado/ reparación del recubrimiento
- Resiste la pulverulencia o descamación, inclusive en condiciones secas
- Resiste rayones; no se torna amarillento
- Controla la generación de estática, inclusive con baja humedad relativa
- Contiene bajos compuestos orgánicos volátiles (VOC)
- Se seca más rápido y con mayor intensidad de brillo que otros acabados ESD
- Cumple con las normas ESD/ANSI/IEC

Staticide® Ultra # 4600 se encuentra disponible en:

Botella de 1 galón – Producto N° 4600-1 (4 galones por caja)

Cubo de 5 galones – Producto N° 4600-5

Tambor de 54 galones – Producto N° 4600-2



ACL Staticide®
Registrado a ISO 9001: 2000

Staticide®. La marca número uno en control antiestático.

Staticide® Ultra #4600

Acabado para pisos ESD

No existe comparación posible.
 ¡Staticide® Ultra es el producto con mejor rendimiento del mercado
 y a un valor que no podrá creer!

ESPECIFICACIONES:

PROPIEDAD	BENEFICIO	PROPIEDADES FÍSICAS
Bajo en VOC	Cumple con EPA	Sólidos no volátiles: 20% +/- .5%
Disipación Antiestática	Protege los dispositivos electrónicos	Resistividad: $10^8 - 10^9$ ohmios/cuad.
Resistencia a la Abrasión	Duradera	Resistencia: $10^8 - 10^9$ ohmios
Alto Brillo	Atractivo estéticamente; no requiere pulido	Disipación antiestática: .02 segundos
Listado en UL	Antideslizante/ Seguridad	pH: 8.0-9.0
Baja Generación de Electricidad Estática por Fricción	Protege los dispositivos electrónicos	Libre de amoníaco: Ninguno
Con Base al Agua	Seguro para usar; olor bajo	Libre de álcali: Ninguno
Valor	Económico por pie cuadrado	Libre de ácido: Ninguno
		Color: Secado transparente
		Olor: Suave
		Estabilidad al congelamiento-deshielo: 3 ciclos
		Vida útil: 1 año
		Peso/galón: 8.6 lbs./gal.
		Biodegradable: Sí
		Cobertura por galón: 1.500-2.000 pies cuad.
		Antideslizante: .5 mínimo listado UL
		Punto de inflamación: Ninguno



847-981-9212 • 1-800-782-8420 • FAX: 847-981-9278
 1960 E. Devon Ave., Elk Grove Village, IL 60007 USA • www.aclstaticide.com

Staticide®. La marca número uno en control antiestático.